



广东长风投资控股有限公司

Guangdong Changfeng Investment Holding Co., Ltd

一站式商厨解决方案



公司简介

Company Introduction

- 品至高科技隶属于广东长风投资控股有限公司旗下商用智能厨房设备业务板块，座落于享有“中国家电之都”美誉的佛山市，是一家集研发、制造、销售于一体的专业化商用电磁设备制造企业，也是集团在商用厨房设备与智能烹饪领域的重要产业布局之一。
- 公司现有员工100余人，其中技术研发人员40余人，已拥有多项自主核心技术和国家专利，并通过ISO质量管理体系认证、节能认证、CE认证等多项权威认证。
- 公司产品涵盖商用电磁炒炉、全自动炒菜机、汤炉、煮面炉、扒炉、蒸柜等三十余种，具备安全可靠、节能环保、加热速度快、操作简便等优势，广泛应用于餐饮连锁、企事业单位、学校、宾馆酒店及食品加工企业等领域，致力于以科技打造高效、绿色的商用厨房解决方案。



01 自动化技术

通过自动控制减少人工操作，降低人员依赖，提升设备运行稳定性和出品效率。



02 机交互界面

采用智能触控操作界面，功能清晰直观，可根据不同模块灵活编程，实现多样化功能控制。



03 标准化出品

依托自主研发核心模块和食品级动力泵，实现稳定、连续、统一的产品出品效果。



04 精准控温

通过红外测温、感应探头和PID智能温控，实现温度精准控制，并按需求自动调节功率。



05 半桥技术

核心模块自主研发，品质可控，结构模块化，维护便捷，故障配件可快速更换。



06 远程操作

支持网络通信和远程终端管理，可实时查看温度、能耗、运行状态，并进行远程调节。



出品案例



干炒牛河



白汁蘑菇意粉



扬州炒饭



芹菜炒虾仁



炒鱼片



香辣虾



罗宋汤



煲仔饭



蒸鱼



炸鸡翅



炸物组合




天妇罗



炸薯条鸡块



珍珠奶茶



煎饺

合作案例 BUSINESS PARTNER



SUPOR 苏泊尔

Midea

GREE 格力
让世界爱上中国造

Joyoung 九阳

POVOS 奔腾

天际 TONZE



自动升降煮面炉

- 1.标准化出品，高清显示屏简单操作，6组可独立定制时间，到设定时间自动升起，实现连续餐饮高峰时可体现一机多用的功能。
- 2.安全可靠，并拥有100万次超长的使用寿命。
- 3.根据设定实际温度的变化动态调节的火力。
- 4.内置智能保护模组，可以测量水位保护水箱，防止干烧，内胆底板则采用4MM加厚不锈钢板。
- 5.每人可操作3-6台煮面炉，节省人力。
- 6.LED高清显示屏，双重防水防油烟，更加可靠且耐用，功能一目了然，智能故障代码显示，维修操作简单快捷。

- 出厂标配:
- 1.变频省电独创升降算法，无需位置开关
 - 2.抬杆升降
 - 3.发热管316不锈钢



款式	操作界面	功率/电源	加热方式	进水方式	换水费方式	缸体容积	产品重量(kg)	产品尺寸(mm)
三头台式		4.5kw 220V/50hz	单缸电热	手动		30L	20	400*620*720 (14 面筲)
三头立式	4.3寸黑白液晶屏 微电控制	6kw/8kw 380V/50hz	单缸电热	手动/自动进水	手动	35L	45	400*800*800 (14/16 面筲)
六头立式			双缸电热	手动/自动进水		45L	85	500*800*800 650*800*800 700*800*800 (14/16/18 面筲)
六头立式豪华版	7寸彩色触摸屏 微电控制	6kw*2/8kw*2 380V/50hz	双缸电热	手动/自动进水		45L	85	

自动升降油炸炉

- 1.标准化出品，自动调节温度，轻松应对各种食材对温度的需求，锥型设计方便清洗，超大容量油缸，可多食物油炸，减少客人等候。
- 2.智能控温精准，恒温定时装置，保持油温正负不超过3℃，超温自动保护功能。
- 3.大面板隔离食物残渣，可以直接在上面炸食物。
- 4.加厚回油盘适中排列均匀，炸好的食品放在上面，食物油自动回流到油缸。
- 5.内胆底板采用4MM加厚不锈钢板，让油自然翻滚，避免食物互相粘附，节省人力掌控。
- 6.可拆卸清洗的炸篮挂板，操作简单。
- 7.LED高清显示屏，双重防水防油烟，更加可靠耐用，操作一目了然，智能故障代码显示，维修操作更加快捷。

出厂标配：

产品特点：2路1000度温度感应探头；2路过热超温保护

操作界面：微电脑液晶屏

温控方式：智能PID算法

最高温度：200℃（需更高温度联系厂家定制）

自动升降：有

加热方式：电热管



款式	缸体容积	预设菜单数 (可定制)	功率	电源	缸体数量	尺寸 (mm)	可选配件
台式 单缸单升降	8L	12	4.5kw	220V/50Hz	1	350*615*280+120	无
台式 双缸双升降	8L*2	24	4.5kw*2	380V/50Hz	2	540*615*280+120	
台式 单缸单升降	12L	6	4.5kw	220V/50Hz	1	350*650*280+120	
台式 单缸双升降	12L	10	4.5kw	220V/50Hz	1	350*615*280+120	
台式 双缸单升降	12L*2	12	4.5kw*2	380V/50Hz	2	640*660*280+120	
立式 单缸双升降	28L	12	9kw	380V/50Hz	1	600*800*800+100	滤油车 / 回油系统 (选购)
立式 双缸双升降	14L*2	12	9kw*2	380V/50Hz	2	400*800*850+300	
立式 双缸双升 降 (扁发热管)	14L*2	12	9kw*2	380V/50Hz	2	400*800*800+300	
立式 三缸三升降	14L*3L	18	9kw*3	380V/50Hz	3	600*800*800+350	
立式 双缸四升降	28L*2	24	9kw*2	380V/50Hz	2	1000*800*800+100	
立式 单缸六升 降	28L	6	9kw*2	380V/50Hz	1	600*800*850+100	

台式自动煲仔机

- 1.高效火力输出，精准火候掌控，能够迅速升温，满足快速烹饪需求。
- 2.智能控温系统，稳定烹饪环境。
- 3.在操作设计上，台式自动煲仔炉充分考虑了用户的便捷性。其操作面板简洁直观，各类功能按钮布局合理，标识清晰易懂。
- 4.电磁感应技术，热效率高达 90%以上。
- 5.一般设有多档火力调节按钮或旋钮，从文火慢炖的低功率档，到猛火爆炒的高功率档，范围广且调节精细。
- 6.省人工、省时间，大大提升了上菜效率，无需等待，效率高且节约成本；

出厂标配：

产品特点：智能煮饭，一键出餐

操作界面：微电脑液晶屏

语音提示：中文界面，煮饭步骤语音提示

加热方式：电磁加热



款式	锅口直径	预设菜单数	功率	电源	煮饭份量	尺寸 (mm)
台式 自动煲仔炉	10-22cm	2	2kw	220V/50Hz	1	240*320*145
台式 自动煲仔炉	10-26cm	2	3kw	220V/50Hz	2-4	350*290*150
台式 自动煲仔炉	10-28cm	2	3.5kw	220V/50Hz	5-8	380*460*150
台式 双头煲仔炉	10-22cm	2	2kw*2	220V/50Hz	单头单份	600*400*200
台式 三头煲仔炉	10-22cm	2	2kw*3	220V/50Hz	单头单份	880*450*240
台式 四头煲仔炉	10-22cm	2	2kw*4	220V/50Hz	单头单份	550*720*245
台式 六头煲仔炉	10-22cm	2	2kw*6	220V/50Hz	单头单份	850*720*245
立式 四头前后煲仔炉	10-22cm	2	2kw*4	220V/50Hz	单头单份	600*800*800
立式 四头上下煲仔炉	10-22cm	2	2kw*4	220V/50Hz	单头单份	600*530*1020
立式 六头前后煲仔炉	10-22cm	2	2kw*6	220V/50Hz	单头单份	880*800*800
立式 六头上下煲仔炉	10-22cm	2	2kw*6	220V/50Hz	单头单份	880*530*1020
立式 六头阶梯煲仔炉	10-22cm	2	2kw*6	220V/50Hz	单头单份	1200*850*800
立式 八头阶梯煲仔炉	10-22cm	2	2kw*8	220V/50Hz	单头单份	1650*850*800

加料组合一体机

- 1.本机采用304不锈钢制成，表面防水，坚固耐用，使用寿命长。
- 2.高清液晶显示操作面板，智能调距，灌装精准，操作简单。
- 3.一键智能灌装程序，可单独灌装一个或多个，高效定量出汤，智能出汤速度快，还可根据需求进行调节。
- 4.优质导管，耐腐蚀，进口口带滤网，让你灌装更放心。
- 5.机身小巧且效率高，省人工、省时间、节约成本。

型号	加热方式	功率/电压	机型尺寸(mm)
组合一体机	电磁加热	220V / 380V	——



加料机

- 台式自动加料机一般是小型、台面式、一键定量出料的自动化配料设备。
- 台式小巧：不占空间，可直接放操作台，适合小店、档口、后厨紧凑环境多通道。
- 加料：常见2/4/6/8路，可同时出酱料、粉料、油料、汤汁等定量精准电子计量/螺旋出料，克重稳定，避免人工手抖、忽多忽少。
- 一键出料：点选配方即可自动下料，无需称量、无需经验。
- 配方存储可预设多种口味配方，一键调用，保证每一份口味统一。
- 操作简单触屏/按键操作，新手几分钟上手，降低对熟练工依赖。

型号	加热方式	功率/电压	机型尺寸(mm)
台式智能调味机(四酱四粉四油)	——	200W/220V	550*500*550
台式自动加料机(两酱一汤)	电磁加热	4.5KW/220V	550*550*465
台式自动加料机(一酱一汤)	电磁加热	4.5KW/220V	550*550*465



自动煎饺子

- 1.加厚不锈钢机身外壳，表面防水，坚固耐用，易清洗并且带有自动保护功能(缺相、高压、低压、浪涌、干烧及过热等保护)
- 2.高清液晶显示操作面板，操作灵敏，具有自动加水功能，各种美食轻松制作3500W大功率快速加热，受热均匀，自动加水保温，安全可靠。
- 3.加深内凹烤盘，搭配不锈钢盖板，完美贴合，封闭式加热，热量不容易流失加热更快。
- 4.智能菜单功能，一键操作，无需等待，效率高且节约成本，省人工、省时间、大大提升效率。
- 出厂标配：
- 产品特点：电磁加热、秒速升温，变频省电，控温精准
- 操作界面：微电脑液晶屏；加热方式：电磁加热

型号	功率/电压	铁盘材质	铁盘尺寸	尺寸(mm)
台式自动煎饺子机单头	3.5KW/220V	铸铁	320*205*40	285*620*440
台式自动煎饺子机双头	7KW/380V	铸铁	285*175*32	600*500*292



台式烧烤炉

- 1.本机采用304不锈钢制成，表面防水，坚固耐用，使用寿命长。
- 2.电热无烟环保，加热时间短，油烟少，操作简单，更环保。
- 3.采用U型发热管，加热均匀稳定，使用寿命更长。
- 4.可拆卸烤网和接油盘清洗更方便。
- 5.优质接油盘，耐腐蚀，可拆卸清洗。

出厂标配:

产品特点: 80秒升温至800℃，发热管质保3年

操作界面: 微电脑液晶屏

烧烤温度: 800-1000℃



款式	工作面尺寸 (mm)	发热管 工作电压	功率	电源	温区数	尺寸 (mm)	可选功能
台式 烧烤炉	180*365	DC24V	3.5kw	220v/50Hz	单区	450*500*360	自动旋转/喷油
	180*365	DC24V	5kw	380v/50Hz	单区	450*500*360	
台式 自动旋转烧烤炉	220*365	DC24V	3.5kw	220v/50Hz	单区	450*600*400	
	220*365	DC24V	5kw	380v/50Hz	单区	450*600*400	
台式 双温区烧烤炉	180*820	DC24V	5kw*2	380v/50Hz	双区	1000*450*360	
台式 三温区烧烤炉	220*1030	DC24V	5kw*3	380v/50Hz	三区	1200*400*360	
立式 双温区烧烤炉	180*700	DC24V	5kw*2	380v/50Hz	双区	900*700*800	
立式 三温区烧烤炉	220*1120	DC24V	5kw*3	380v/50Hz	三区	1200*700*800	

电磁蒸汽柜

- 1.智能标准化出品,新型加热技术,升温快,效率高,每个柜都有一块独立控制面板,可以设置不同食品的蒸制温度,时间,保温等。
- 2.全不锈钢设计,坚固耐用易清洁,多重立体防辐射外壳屏蔽高设计。
- 3.出蒸汽速度快,力道足,而且带有自动保护功能(缺相、高压、低压、浪涌、干烧及过热保护等)。
- 4.高密度耐温材料,提高了蒸柜的保温隔热效果,使恒温时的供气量降到最低。
- 5.三重水位控制系统对进水、缺水、溢水进行控制,减少安全隐患。
- 6.蒸制时,只需轻按相应蒸制键,当蒸制完成后会自动切换至保温状态,无需人员看守。

出厂标配:

产品特点: 独门独控,独立蒸汽发生器

操作界面: 微电脑液晶屏

蒸汽方式: 密封式蒸汽发生器



款式	开口尺寸 (mm)	功率	电源	每门盘数	整盘规格尺寸 (mm)	整机尺寸 (mm)
台式 单门蒸柜	290*461	4.5kw	220v/50Hz	3 (可自选)	400*600*48/20 可选有孔/无孔	815*800*570
台式 单门蒸柜	290*461	4.5kw	220v/50Hz	8 (可自选)		700*800*800
台式 双门蒸柜	200/200*461	4.5kw	220v/50Hz	2/2 (可自选)		760*760*800
卧式 双门蒸柜	定制	4.5kw	220v/50Hz	定制	定制	定制
立式 双门双控蒸柜	512*644	4.5kw	220v/50Hz	4/3 (可自选)	600*600*41/20 可选有孔/无孔	800*760*1855
立式 三门三控蒸柜	200/200/250*461	4.5kw	380v/50Hz	2/2/3 (可自选)	400*600*48/20 可选有孔/无孔	550*760*1650
立式 三门三控蒸柜	290/290/290*461	4.5kw	380v/50Hz	3/3/3 (可自选)		600*760*1800
立式 四门四控蒸柜	200/200/200*300	4.5kw	380v/50Hz	2/2/2/3 (可自选)		760*720*1720

全自动炒菜机

- 1. 标准化出餐，可根据需要电脑系统录入菜式加工菜单，可自动加主菜、自动搅拌、自动调温度、自动倒料，全智能化，省时更省力。
- 2. 自动炒菜机由炉架、滚筒桶身、电磁感应加热系统组成。
- 3. 全不锈钢结构设计，坚固耐用，易清洗，还可根据需自动调节温度和时间，炒锅具有自动温控系统，电脑自动精准控温。
- 4. 机械自动翻炒可变频调速，搅拌均匀，提高了生产率，降低了能耗。
- 5. 可小锅快炒，2分钟出菜，能在瞬间提升锅内温度，出品更有镬气。

出厂标配：

操作界面：彩色触摸屏微电控制

炒菜流程编辑方式：全开放式DIY

加热方式：电磁加热



款式	彩屏尺寸	锅口直径 (mm)	功率	电源	可存储菜单数	炒制容量	炒锅材质	尺寸 (mm)	云同步	自动倒菜	自动清洗
台式手动翻盖	4.3寸	300	5kw	220V/50Hz	30	1-8人份	厚釜不粘层	400*500*480	/	/	/
台式自动翻盖加料炒菜机	7寸	300	5kw	220V/50Hz	30	1-8人份	厚釜不粘层	400*630*510	有	/	/
台式滚筒炒菜机	7寸	300	5kw	220V/50Hz	50	5kg	厚釜不粘层/不锈钢	578x462x500	有	/	/
落地式自动加菜加料炒菜机	7寸	300	5kw/8kw	220V/380V/50Hz	50	5kg		700x858x1843	有	有	有
落地式自动加料炒菜机	7寸	300	5kw/8kw	220V/380V/50Hz	50	5kg		651x800x1435	有	/	有
落地式自经济款炒菜机	4.3寸	300	5kw	220V/50Hz	30	5kg		430x810x1384	/	/	/
落地式四头炒菜机	7寸	300	5kw*4	220V/50Hz	50	单头1-8人份	厚釜不粘层	1099x800x850+418	有	/	/
司膳3.0			2350kw	220V/50Hz	50	3-5人份	不粘层	620*630*1950	有	有	有
司膳MAX			10000kw	380V/50Hz	50	10-30人份	不粘层	860*1000*1600	有	有	/

煎扒炉

- 1、智能标准化出品，采用不粘钢板镀铬表面，可双温区煎扒，扒板抗粘性强，使得食物有着色效果。
- 2、全不锈钢结构设计，拉丝不锈钢面板，坚固耐用，易清洁。
- 3、采用技术领先的德国“Infeneon” IGBT模块，性能稳定，节能率高。
- 4、自动保护功能(缺相、高压、低压、浪涌、干烧及过热保护等)隔离式感应加热，安全可靠，比燃油燃气节省 60% 以上。
- 5、PID 智能变频温控，可根据需求自动调节功率。
- 6、独特聚能技术超大线圈，受热面积大，升温快，3分钟可达200℃。
- 7、厚度达到 25MM 的重型扒板，光亮、耐的镀铬表面。

出厂标配:

产品特点: 镀铬煎扒区，不粘易清洁，隔离室感应加热

操作界面: 微电脑液晶屏

温控方式: 智能PID算法精准控温

加热方式: 电磁加热



款式	功率	电源	尺寸 (mm)	功率	规格
台式煎扒炉	3.5KW*2	380v/50Hz	600x600x340	3.5KW*2	镍洛合金
	5KW*2	380v/50Hz	600x600x340	5KW*2	
	3.5KW*2	380v/50Hz	840x680x340	3.5KW*2	
	5KW*2	380v/50Hz	840x680x340	5KW*2	
	8KW*2	380v/50Hz	840x680x340	8KW*2	
立式煎扒炉	3.5KW*2	380v/50Hz	840x680x800	3.5KW*2	镍洛合金
	5KW*2	380v/50Hz	840x680x800	5KW*2	
	8KW*2	380v/50Hz	840x680x800	8KW*2	

阶梯扒板炉

- 1、智能标准化出品，具有红外测温功能，防油烟，带有玻璃保护罩，温度达到设定后，该灯会闪，方便操作员观察。
- 2、全不锈钢结构设计，拉丝不锈钢面板，坚固耐用，易清洁。
- 4、自动保护功能(缺相、高压、低压、浪涌、干及过热保护等)。
- 5、密封机芯，电路板完全密封，杜绝油、水、粉尘的侵袭，寿命更长。
- 6、采用技术领先的德国“Infeneon”IGBT模块，一级能耗，节能率高。
- 7、风扇全部放在后面，方便更换，每个风扇都接了快速接头。
- 8、风扇带自动调速功能，会根据IGBT、线盘的温度自动调速，使得风扇不是一直工作在最高速，可以减少至少三分之一的油烟进入机器腔体，而且，由于少转动，慢转动可以大大延长风扇的使用寿命。

出厂标配:

产品特点: 红外测温, 控温精准, 预设温度, 达到温度自动提示, 自动调速, 超温保护, 防油烟设计

操作界面: 微电脑液晶屏

温控方式: 智能PID算法精准控温

加热方式: 电磁加热



款式	锅径(mm)	功率	电源	尺寸(mm)	面板
台式单头烤板炉		3.5kw	220v/50Hz	494*400*185	常规微晶板
台式阶梯烤板炉		5kw	380v/50Hz	494*400*185	
台式单头烤板炉		8kw	380v/50Hz	494*400*185	
台式阶梯烤板炉	310*310	7kw	380v/50Hz	550*600*280+120	
台式单头烤板炉	310*310	10kw	380v/50Hz	275*600*280+120	
台式阶梯烤板炉	310*310	16kw	380v/50Hz	550*600*280+120	
台式阶梯烤板炉	310*310	7kw	380v/50Hz	550*600*280+120	肖特微晶板
台式单头烤板炉	310*310	10kw	380v/50Hz	275*600*280+120	
台式阶梯烤板炉	310*310	16kw	380v/50Hz	550*600*280+120	

酸奶机 + 奶茶机

- 1.自动化操作:能够自动完成奶茶制作的多个步骤,如冲泡、加奶、加料等,减少人工干预。
- 2.精准控制:通过智能系统精确控制克数、时间、配料比例,确保奶茶口感一致。
- 3.多功能集成:支持多种类型(如珍珠奶茶、果茶、柠檬茶、酸奶等),满足不同口味需求。
- 4.用户友好:配备触摸屏和扫码自动出料,操作简单直观。
- 5.智能提醒:缺料或故障时自动提醒,方便维护。

出厂标配:
产品特点: 自带制冷, 出量精准, 清洁方便, 泵体寿命长
操作界面: 微电脑液晶屏
温控方式: 智能PID算法精准控温



型号	功能	料盒数量	料仓容量	制冷方式	冷藏温度	功率/电源	物联网功能	尺寸 (mm)	重量 (kg)
台式3头酸奶机	自带制冷 出量精准, 清洁方便	——	——	——	——	500W/220V/50Hz	有	540*550*770	
台式6头酸奶机	自带制冷 出量精准, 清洁方便	——	——	——	——	1KW/220V/50Hz		1000*760*1500	
台式8路奶茶机	6路果酱 (茶) + 2路糖	6+2	2L/3L	压缩机制冷	2-8℃	1050W/220V/50Hz		450*550*785	44.2
台式14路奶茶机	12路果酱 (茶) + 2路糖	12+2	2L/3L					550*550*785	68
台式18路奶茶机	12路果酱 (茶) + 2路糖 + 4路外置大茶桶	12+2+4 (外置大茶桶)	2L/3L/4 6L					650*650*920	88

自动珍珠机

- 全栈自研, 模块化设计, 维护简单, 售后响应快, 性能稳定。三大核心特色, 重新定义珍珠煮制效率:
- 1. 自动空火力, 自动搅拌, 不糊底——全程机械搅拌, 智能控火力, 受热均匀, 告别焦糊锅;
 - 2. 自动煮制, 无需看管——解放双手, 工人可同时处理其他工作, 一人多能;
 - 3. 6段煮珍珠程序, 一机多用——珍珠、西米、圆芋、番薯、芋头、炒糖皆可胜任, 还可当电磁炉使用, 投资一台抵多台。
- 从自动化到茶饮, 让煮珍珠更轻松、更高效。



款式	型号	操作界面	功率/电源	珍珠桶容量	最大煮珍珠数量	自动进水	煮制流程设定方式	尺寸 (mm)	重量 (kg)
全自动珍珠机	PZG-ZZJQ-01	高清触摸屏大彩屏	3.5KW/220V/50Hz	20L	4kg	有	全自定义火力, 时间	400*600*550	28.5
简易款珍珠机	PZG-ZZJF-03	触摸屏	3.5KW/220V/50Hz	12L	3kg	无	6段煮珍珠程序, 火力时间可调	425*388*418	10.5

自动泡茶机

- 1.加热技术定位: 中式冲泡专用 80℃精准恒温
- 2.出水恒温模式: 二次循环系统 精密温度探头进行出水口预检
- 3.水量流量精度: 高精密度流量计 误差率远低于±2%
- 4.水路保护系统: 自动除垢系统 可加装 自动排水阀
- 5.智能搅拌系统: 带自动搅拌系统
- 6.适用场景: 追求茶汤恒温前后一致性及稳定出品的各类茶饮门店 中式和高端新茶饮连锁
- 7.整机特色安全性: 自动缺水与异常检测 防漏电
- 8.控制系统操作: 彩色触控屏 SaaS 配方云端一键管控



操作界面	功率/电源	烧水炉容量	茶桶容量	物联网功能	出茶速度	尺寸 (mm)	重量 (kg)
中文高清触控大彩屏	3KW/220V/50Hz	5L	3L	有	200ml/s	260*780*600	26.6

高效节能步进式开水机

- 1. 高效出水：每分钟出水量达到5L以上，有效解决了用水量大，需要久等的问题，从而提高了工作效率，节省了成本。
- 2. 节省能耗：节能模式，避免多次重复加热，环保节能。
- 3. 独特外观，时尚不占空间现代设计机身尽显科技感，心形水龙头设计，整机机身小巧紧凑，不占吧台空间，在美观的同时更加符合各种吧台使用环境。
- 4. 采用步进式技术采用步进式逐层加热设计，可以快速、恒温的提供开水，避免了千滚水，饮水更健康。
- 5. 故障自动监测并报警低水位防止干烧或者温度过高的安全监测报警功能，中文显示故障原因。
- 6. 自动开关机设置可设置每天和自定义模式，减少等待时间，提高效率，更节能。
- 7. 模块化设计：模块化设计，使售后和清除水垢更加简便好入手，保障了使用的高效性。

功率/电压	额定水压	机型尺寸 (mm)	产品重量	开水机内胆容量	开水出水量
3KW/220V	0.2Mpa-0.6Mpa	370*610*185	13.5KG	15L	35L/H



智能开水机

- 1. 智能程控出水，可自定义定量热水温水-常温水，支持预设5组杯量，满足多种饮品所需，大幅度提升出品效率。
- 2. 温度设定热水温度65°C-95°C随意可调设定，一键亦可出冷水，一机实现冷热出水，提高效率。
- 3. 步进式加热温控进水逐层加热，提供稳定且持续的热热水输出，拒绝千滚水，保证健康饮水。
- 4. 流量大单次最大出水量7.2L，每小时最大出水量35L，加热时间快，保证高峰期稳定出品。
- 5. 工艺简约时尚
外观时尚简约，机身现代设计尽显科技感，可融入多种装修风格。
- 6. 液晶触控
微电脑智能数显，3.5寸彩色液晶显示屏，触摸操控，一目了然，使产品更高端大气。
- 7. 自由定位接水高度适用多种接水容器高度，减少热水从出水口到容器的温度流失，保证饮品品质。
- 8. 故障自动检测，氛围灯设计低水位防干烧或温度过高的安全检测报警功能，可根据开水机的状态显示不同颜色，方便用户使用。

功率/电压	防水等级	机型尺寸 (mm)	产品重量	单次最大出水	开水出水量
2KW/220V	IPX1	415*185*565	11KG	7.2L	35L/H



智能煮茶机

- 智能控温 65°C至97°C七档水温满足不同茶饮配方需求，6款泡茶模式 支持时间温度容量个性化设置
- 自动开关机，可自由设定工作时间节省电，多重安全保护，漏电低水位防干烧高温异常自动报警。
- 配方密码保护，防止误操作保证连锁店口味统一。倒计时提醒 制茶完成声音提示提升出杯效率。
- 智能一键降温，无需人工开龙头操作更省心，中文操作系统 简单直观员工上手快。
- 拉丝金属机身，外观简约质感强，智能水量校准，出水更精准配方更稳定。

功率/电压	额定水压	机型尺寸 (mm)	进水温度	环境温度	海拔高度
3KW/220V	0.2Mpa-0.6Mpa	605.5*505*666.7	0°C-40°C	10%-60%	800米以下



商用 IH 电饭煲

- 1、IH全智能电饭煲采用IH电磁加热技术，均匀发热，按键操作方式使用方便，具有煮饭、煮粥、煲汤等多种功能选择，能满足您更多需求。
- 2、不锈钢外壳，拉丝外壳美观大方，防锈耐用。可拆卸内胆，增强烹饪压力，不积存冷凝水，高强度铰链，可以反复开合，使用寿命长。
- 3、IH电磁加热技术，火力强劲迅速，磁力穿透锅胆，米粒快速升温沸腾，通过电磁线圈内胆自身发热。
- 4、凹型发热盘，配合球形内胆，紧密贴合大火包裹，热量损耗更小。
- 5、通过智能加热，可自由火调节，让米粒在不同阶段不同温度加热反复吸水，使得米饭粒粒饱满，口感香甜Q弹。
- 6、18L带提手不粘内胆，厚重结实耐用，两侧带提手设计提拎方便，复合合金材质。

功率/电压	加热方式	机型尺寸(mm)	煮米量(杯)
3KW/220V	电磁加热	560*475*500	18L



超薄电磁炉

- 1、智能标准化出品，液晶显示更方便操作，可煮、煎、炸、炒多功能于一体，可定时、定温让烹饪更轻松。
- 2、全不锈钢结构设计，拉丝不锈钢面板，坚固耐用，易清洁。
- 3、采用技术领先的德国“Infineon”IGBT模块，一级能耗，节能率高。
- 4、自动保护功能(缺相、高压、低压、浪涌、干烧及过热保护等)。
- 5、半桥机芯，可低功率持续加热(市面上的单管方案，低功率只能断续加热)。
- 6、快速达温，高效控温，操作智能，方便简单。
- 7、异常锅也可使用，不会导致电磁炉故障。

功率/电压	加热方式	机型尺寸(mm)	玻璃(mm)
3.5KW/220V	电磁加热	320*410*115	273*273



旋钮式凹炉

- 1、智能标准化出品，多功能设计，可煎、煮、炒、炸等多功能于一体，采用半桥技术，可低功率持续加热(市面上的单管方案，低功率只能断续加热)。
- 2、全不锈钢结构设计，拉丝不锈钢面板，坚固耐用，易清洁。
- 3、采用技术领先的德国“Infineon”IGBT模块，性能稳定，节能率高。
- 4、密封机芯，电路板完全密封，杜绝油、水、粉尘的侵袭，寿命更长。
- 5、明火仿真，凹炉具备抛炒功能，抛锅不间断加热，仍有火力输出，炒的菜更香更好吃。
- 6、自动保护功能(缺相、高压、低压、浪涌、干烧及过热保护等)。
- 7、异常锅也可使用，不会导致电磁炉故障。

功率/电压	加热方式	机型尺寸(mm)	锅径
3.5KW/220V	电磁加热	400*495*195	Φ400





感谢观看

联系我们



李小姐



+86 13650906194



E-mail: Jade@jandl.com.cn



周先生



+86 18144878128



E-mail: sales5@jandl.com.cn